

PHILIPS
RESPIRONICS

DreamStation

Soluciones en ventilación

BiPAP S/T

DreamStation BiPAP S/T, está diseñado para proporcionar el confort y eficiencia en el tratamiento que el paciente necesita.

Conectividad

DreamStation, ofrece más opciones de monitorización remota que cualquier otro equipo del mercado: Bluetooth Integrado, opción de modem Wi-Fi o 3G, que permite una telemonitorización y seguimiento diario del tratamiento por parte del médico o proveedores de servicio. Una asistencia ventilatoria al paciente segura y automática.*

Humidificación (opcional)

- Humidificación activa – auto-ajustable en función de las condiciones climáticas de la habitación
- Capacidad de pre-calentamiento
- Tubo calentador opcional

Óptima sincronía paciente/ventilador

- Auto-Trak digital: ajusta la ventilación a la respiración natural del paciente y compensa las fugas.

Información diaria en pantalla, que muestra el tiempo de uso y progreso en el tratamiento de forma muy visual y sencilla.

DreamMapper: compatibilidad con la app y la web que facilitan la implicación del paciente en el tratamiento y aumentan la adherencia a este.



Diseñado para facilitar el uso clínico y la comodidad del paciente

Uso en pacientes a largo plazo

- DreamStation ayuda a los pacientes a adaptarse a la terapia y seguir usándola.
- La aplicación DreamMapper ofrece herramientas de instrucciones y fidelidad a la terapia para fomentar la adherencia al tratamiento.

Aumento de la eficiencia

- Opciones de conectividad que se adaptan a las necesidades únicas de cada paciente
- Dreamstation BiPAP S/T y sus herramientas integradas ayudan a proporcionar a los nuevos pacientes con ventilación la tranquilidad que necesitan para aumentar la adherencia a la terapia.
- Algoritmos que se adaptan automáticamente a las necesidades de los pacientes.

Especificaciones

DreamStation BiPAP S/T

Humidificación	Humidificación activa – controlada por las condiciones climáticas de la habitación
Capacidad de almacenamiento de datos (mínima)	Tarjeta SD: 6 meses; integrada: 3 meses
Filtros	Antipolen reutilizables; ultrafinos desechables
Controles del dispositivo	LCD, botón de control/botón pulsador
Garantía	2 años (EE. UU.)
Dimensiones	15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sin humidificador) 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (con humidificador)
Peso	1,33 kg (sin humidificador) 1,98 kg (con humidificador) Incluye fuente de alimentación
Requisitos eléctricos	100–240 V CA, 50/60 Hz, 2,0–1,0 A

Directrices de prescripción

Modos	CPAP, S, S/T
Presión de ventilación	De 4 a 30 cm H ₂ O (el incremento es de 0,5 cm H ₂ O) EPAP: de 4 a 25 cm H ₂ O (el incremento es de 0,5 cm H ₂ O) La presión máxima de CPAP es de 20 cm H ₂ O
Respiraciones por minuto	De 1 a 30 (el incremento es de 1 respiración)
Características de ventilación	Auto-Trak digital Sin ajustes: activación, ciclado automático y compensación de fuga totalmente automáticos
Tiempo de inspiración	De 0,5 a 3,00 segundos (el incremento es de 1 segundo)
Rise time	1 a 6
Tiempo de rampa	De 5 a 40 minutos (el incremento es de 5 minutos)
Alivio de la presión Flex	De 0 a 3 (solo en modo S)
Humidificación	Humidificación térmica, Fijo, Adaptativa (tubo estándar de 15 mm o tubo térmico de 15 mm)

Información para pedidos

DreamStation BiPAP S/T

	Número de pieza
DreamStation BiPAP S/T 30, ES	ESX1030S20
DreamStation BiPAP S/T 30, w/ Humidifier, ES	ESX1030H20
DreamStation BiPAP S/T 25, ES	EUX1025S15
DreamStation BiPAP S/T 25, w/ Humidifier, ES	EUX1025H15

Humidificación

	Número de pieza
Humidificador DreamStation	DSXH
Cámara de agua DreamStation	1122520
Humidificador Dry Box DS	1120668
Junta de tapa abatible del humidificador DS	1120617
Junta de entrada del humidificador Dry Box DS	1120613

Tubos

	Número de pieza
Tubo estándar de 15 mm – DreamStation – RP	PR15
Tubo térmico de 15 mm	HT15

Filtros

	Número de pieza
Filtro de polen reutilizable (1 por envase)	1122446
Filtro ultrafino desechable (1 por envase)	1122447
Filtro ultrafino desechable (6 por envase)	1122519

Gestión de la alimentación

	Número de pieza
Fuente de alimentación de 80 W DreamStation	1118499
Cable de alimentación	1005894
Cable blindado de CC	1120746
Kit de batería de iones de litio para dispositivos PAP*	1124009

*Incluye una batería de iones de litio recargable, un cable para dispositivo PAP y un maletín portátil para la batería.

Conectividad

	Número de pieza
Módem móvil, con capacidad de oximetría	100600C
Accesorio Wi-Fi, con capacidad de oximetría	100700W

Oximetría

	Número de pieza
Módulo de enlace	1120293
Nonin SpO ₂ ensamblaje	1121694
Sensor de dedo reutilizable (clip)	936
Sensor de dedo de oximetría, para adultos, Flex	953
Flexiwrap, cinta para sensor para adultos, 25 por paquete	954A
Sensor de dedo reutilizable (suave), mediano	1062050
Sensor de dedo reutilizable (suave), pequeño	1062051

Viajar

	Número de pieza
Maletín de transporte para dispositivo PAP/ordenador portátil universal	1114784
Maletín portátil de repuesto DreamStation	1121162

Soporte con ruedas

	Número de pieza
Soporte con ruedas	1131859